



by ACEA MEDICA Srl

via Lesmi, 9 | 20123 Milano | Italy
+39 02 8392552 r.a. | info@dtamedical.it



MEDINOVÀ

via Capodimonte, 16
Napoli 80136
tel. + 39 081 770 73 27 / + 39 081 770 31 98 / fax + 39 081 546 32 99
info@medinovasrl.com / www.medinovasrl.com

CARBOSSITERAPIA TRASPORTABILE

Nuovo strumento compatto
di ultima generazione



CARBO² HPT

L'UNICO
MEDICAL DEVICE
AL MONDO CON
CINQUE BREVETTI
E ALTO FLUSSO
CONTROLLATO



CARBO² HPT

NEW!

HIGH PERFORMANCES

Strumento easy-tech di ultima generazione trasportabile per microiniezioni di anidride carbonica medica (CO₂) ideato per il medico itinerante.

Trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate

Pre post intervento chirurgico

Rivitalizzazione delle aree cutanee

Ringiovanimento vulvare

Migliora l'ossigenazione dei tessuti

Miglioramento della circolazione

Vasodilatazione delle arterie

Trattamento di pazienti arteriopatici, stasi del microcircolo (media insufficienza venosa) in angiologia

Trattamento patologie artroreumatiche e periartriti in ortopedia

La totale versatilità di questa terapia permette altresì di poter essere abbinata ad altre per ottimizzarne gli effetti, quali ad esempio terapia di fotobiomodulazione Led, cavitazione medica ed altri a descrizione del medico

APPLICAZIONI ED EFFETTI



TRASPORTABILE

CLASSE IIB
DIR. 93/42/CEE
e S.M.I. (Dispositivi
Medici) CE 0068

L'UNICO MEDICAL DEVICE AL MONDO
CON CINQUE BREVETTI
E ALTO FLUSSO CONTROLLATO

CARATTERISTICHE

- ▶ "N.P.S." (No Pain System): grazie ad una particolare coppia di valvole proporzionali brevettate controllate da un pilotaggio con microprocessore interno, che ne controlla l'apertura e quindi il livello di erogazione e la temperatura del gas in uscita nel totale rispetto del coefficiente di dilatazione termica dei gas, possiamo parlare di sistema privo di dolore durante la terapia
- ▶ Controllo, tramite microprocessore con sensori, della variazione di pressione sottocutanea e resistenza dei tessuti con sistema feedback brevettato
- ▶ Tubi monouso imbustati singolarmente sterili e senz'ago (ago da 30G 13mm)
- ▶ Serbatoio interno in materiale sterile (brevettato)
- ▶ Software dedicato con programmi standard e personalizzabili
- ▶ Impostazione dei parametri guidate da menù ad icone e testo
- ▶ Visualizzazione parametri con display grafico touch screen 10.4" a colori
- ▶ Sistema di controllo di retroazione con sensori digitali per temperatura, iper-ipo pressione, filtraggio e erogazione CO₂
- ▶ Allarmi e sensori per temperatura dissipatori elevata, sovrappressione o mancanza di pressione, filtri otturati anomalia valvole proporzionali
- ▶ Controlli a microprocessore di tutti i parametri e del funzionamento dell'alimentatore
- ▶ Sterilizzazione gas tramite raggi UV

ACCESSORI



Regolatore di pressione



Pedale "start e pausa"



Tubo con rubinetto di connessione + filtro antispore



Tubo monouso



Valigia professionale

DATI TECNICI

Dimensioni: LxAxP: 34x30x11 cm;

Classe di sicurezza: elettrica IIB.

Alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz;

Absorbimento: 50VA;

Pressione del gas in ingresso: 1,5 - 3,5 bar max;

Flusso erogabile: da 1 ml/min a 600 ml/min;

Timer di trattamento: da 1 a 99 min;

Indicazione di volume erogato: da 0 ml a 15000 ml;

Sicurezza circuiti di retroazione su tutte le uscite alimentatore protetto contro il cc;

Peso: 2,5 Kg